



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Врезные узкопрофильные замки
модели 920а и 930а

ООО «Дор Комплект»
г. Москва, Нагатинская наб., д.8
Тел.: +7 (495) 665-73-05
E-mail: info@doko.ru

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ

Модель указана на упаковке

Класс 2 ГОСТ 5089-2011

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Врезные замки моделей 920а и 930а предназначены для запираения узкопрофильных дверей из ПВХ и алюминиевого профиля. Подходят для установки на правые и левые двери, открывающиеся как внутрь, так и наружу.

Замок произведен из высококачественных материалов с использованием оригинальной технологии нанесения покрытия, что обеспечивает качественную работу изделий в течение долгого срока при условии соблюдения правил эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Межосевое расстояние - 92 мм.

Закрытый корпус врезного замка, для защиты от попадания в механизм замка пыли и стружки.

Замок всепогодный с высокой коррозионной стойкостью. Не боится дождя: торцевая планка замка изготовлена из нержавеющей стали. В замках с роликом, ролик замка изготовлен из латуни.

Цветовая гамма: матовая нержавеющая сталь.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не подвергайте чистке абразивными веществами и растворителями. Загрязнения и пыль удаляйте сухой мягкой тканью.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Замок 1 шт.
2. Саморезы Ø4x15 мм для крепления ответных планок 3 шт.
3. Саморезы Ø4x20 мм для крепления замка 2 шт.
4. Ответная планка 2 шт.
5. Винт для фиксации цилиндрического механизма 1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

1. Перед установкой врезного замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрытия двери. Для того чтобы переставить защелку, не разбирая корпус замка, вдавите защелку, предварительно подняв ограничительный стопор на боковой части корпуса замка, и переверните её.
2. Сделайте выборку в полотне двери под корпус замка.
3. Высверлите отверстия в двери под цилиндрический механизм и квадратный шток ручки.
3. Установите корпус замка в полотно двери.
4. Отметьте на двери и раме места крепёжных отверстий замка и ответной планки.
5. Сделайте выборку в раме двери под ригель и защелку (ролик) замка.
6. Установите замок и ответную планку, закрепив их саморезами.
7. Закрепите цилиндрический механизм при помощи фиксирующего винта.

ГАРАНТИЯ

Изготовитель гарантирует работу замков DORMA в течении 1 года при условии правильной установки и надлежащего обслуживания изделия. Для правильной эксплуатации замка не допускается очень тугий или затруднённый ход засовов после установки. В этом случае монтаж замка считается неправильным, и производитель снимает с себя гарантийные обязательства. При установке замка на двери не допускаются удары по корпусу и засову. Запрещаются удары дверью, на которой находится замок с выдвинутым ригелем, о дверной косяк. Запрещается сверление крепежных отверстий в корпусе замка.

Информация о продаже:

Дата: _____

Штамп продавца: _____

Штамп магазина: _____

Без штампа недействительно!

Товар не подлежит обязательной сертификации